



Особенностью мокрого фасада является его наружное нанесение. То есть эта система фасада представляет собой не внутреннее, а наружное утепление дома. Применяемые для утепления материалы создают по новейшим разработкам, это и дает возможность при малой толщине реализовывать неплохой показатель теплоизоляции, что сравнимо с увеличением толщины стены примерно в 3-4 раза.

В качестве утеплителя выступает полистирол или же минеральные плиты. В виде первого слоя они укрепляются на стену дома. Их монтируют посредством специального, не разрушающего структуры клея. Помимо того, для надежности специалисты используют и подходящие дюбеля. Нужно сказать, что здесь возможен отказ от крепежных элементов, если речь об отделке минеральной плитой нижнего невысокого этажа дома, и поверхность стены должна быть идеально выровненной. В этом случае клеящий состав наносят примерно на 90% поверхности утепляющей плиты.

Следующим слоем крепят армирующий пласт, выполняющий две функции: защита утеплителя, расположенного под ним, от механических повреждений; база для закрепления декоративной штукатурки. Сам армирующий слой включает специальную сетку из стекловолокна и штукатурку. Главная характеристика сетки армирования – стойкость против воздействия щелочи. Выбирая штукатурку, оценивайте количество и качество полимерных модификаторов, входящих в неё. Они призваны совершенствовать характеристики материала, делают его прочным, долговечным. Главное, чтоб штукатурка обладала паропроницаемостью. Иначе

Технические особенности мокрого фасада

Автор: Administrator

28.02.2012 08:39 - Обновлено 28.02.2012 08:47

излишки влаги скапливаются внутри фасада, выпадает конденсат на поверхности утеплителя, что способствует быстрому его разрушению. При необходимости монтажа зимой, учитывайте, в состав штукатурки обязательно должны входить спецдобавки, дающие возможность её использования в условиях минусовой температуры.