Автор: Administrator
17.01.2012 16:22 - Обновлено 17.01.2012 18:23

Фасад — это одна из значимых частей, потому отделке фасада уделяют особое внимание. Одним из популярных материалов отделки стал сайдинг — прочные панели винила или металла, они напоминают внешне деревянную отделку.

Раньше в качестве облицовки фасада использовали камень и дерево. Они требовали специфической обработки, кроме этого, натуральные материалы дорожали с течением времени. Это и привело к чрезвычайно высокой стоимости фасадных работ.

В дальнейшем для отделки фасадов использовали алюминий, он тоже оказался недешев. Затем появился материал на базе поливинилхлорида или виниловый сайдинг. Благодаря лёгкости, стойкости к излучению и простоте монтажа, а также долговечности (40 лет - срок службы) виниловый сайдинг становится популярнейшим материалом. Изготавливаются панели и из ПВХ, они имитируют природные материалы, например, камень, кирпич или дерево.

При отделке фасадов используется с успехом стальной и алюминиевый сайдинг. При производстве его используется оцинкованная сталь или алюминий с покрытием. Монтаж более трудоёмок в сравнении с виниловым сайдингом, но такой фасад обладает рядом преимуществ, и среди них пожаробезопасность и насыщенные цвета.

Помимо металлосайдинга популярным покрытием стали виниловые фасады, цокольные панели. Их применяют для внутренней отделки помещения, для облицовки фасада, цоколя. И в отличие от металлосайдинга такие панели имитируют материалы широкого спектра: кирпич, природный камень, деревянную щепу…

Многие материалы предусматривают простую установку — имеют отверстия под гвозди

и надёжную систему фиксаторов. Все фасадные панели устанавливают аналогичным образом: вставляют одну в другую, крепят гвоздями или саморезами.

Но гарантией надёжности фасада является профессиональный монтаж, его стоит доверить специалисту.