



Сегодня, в век информационных технологий, постоянно появляются новые материалы и технологии. Это же касается и строительства - строительные технологии часто появляются и совершенствуются. Примером могут служить всевозможные технологии отделки фасадов. То же касается и материалов, которыми производится отделка фасадов. В последнее время получили распространение фасадные панели из фиброцемента.

Фиброцементная плита с покрытием из крошки природного камня.

В основу таких плит для облицовки идет прочная плита из фиброцемента. Эта плита покрывается крошкой из натурального камня. Технология изготовления позволяет производить панели с 12-ю стандартными тонами.

Фиброцементные плиты применяются для вентилируемых фасадов. Они применяются при строительстве как новостроек, так и при ремонте фасадов старых строений.

Благодаря комбинации нескольких видов расцветки фиброцементных плит или совмещению их с другими материалами для отделки фасадов добиваются представительных и интересных в архитектурном смысле фасадов.

Как правило, фиброцементные плиты с крошкой натурального камня используются для общественных или торговых зданий, многоэтажных домов и коттеджей.

У таких плит, как правило, стандартные размеры: 2440/2780/3050х1194 миллиметра. Вес 1 квадратного метра такой плиты составляет 19 килограммов (толщина основы 8 мм, а общая толщина 12 мм) и 22 килограмма (основа 10 мм, а сама плита толщиной 14 мм).